

MULTI COMPACT

Strumento professionale multi compact dCSS

codice **43988**



Imballo 24 x 19 x 6 cm
Confezione 20 pz.

schermo	4,3"
funzioni	dCSS, SCR unicable, spettro in tempo reale, fibra ottica, controllo telecamera
connessione DVB-S/S2	F
gamma di frequenza DVB-S/DVB-S2	950 MHz - 2150 MHz
livello segnale DVB-S/S2	-65dBm - 25dBm
controllo commutatore LNB	22 KHz
alimentazione LNB DVB-S/DVB-S2	13/18, max 400mA
tipo di modulazione DVB-S/DVB-S2	QPSK, 8PSK, 16APSK
symbol rate	2<Rs<45Mband (SCPC/MCPC)
connessione DVB-T/T2	IEC "F" 9,5mm
gamma di frequenza DVB-T/DVB-T2	VHF-UHF 48MHz - 862MHz
tasso di modulazione DVB-T/DVB-T2	2Mbps - 45Mbps
capacità SCPC e MCPC	Si
livello di segnale DVB-T/ DVB-T2	-79,5dBm (max)

alimentazione antenna	5V, 12V/24V max 100mA
tipo di modulazione DVB-T/DVB-T2	QPSK, 16QAM.64QAM, 256QAM
uscita AV	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
uscita HD port	1,3a
ingresso AV	Jack da 3,5mm, CVBS, Stereo L/R
decompressione video	h.265 HVEC, h.264 MP&HP@L4, MPEG-4 ASP@L5 HD, MPEG-2 MP@HL, MPEG-1, HW JPEG
risoluzioni video	PAL-25 frame@720#576 NTSC-30 frame@720#480
formato video	4/3, 16/9, by pan & scan e letter box
decompressione audio	MPEG-1 Layer I/II, MPEG-2 Stereo, Mono, R/L
aggiornamento	tramite USB 2.0
processore	500MHz
memoria SDRAM	1Gbit DDR3
batteria	7,4V/2600mAh
adattatore	uscita: 12Vdc/1,5A ingresso: 100-240Vac 50/60Hz
consumo	10W max
dimensioni	18 x 13,5 x 4 cm
peso	1 Kg

