

Cararicabatteria Ni-Cd, Ni-MH per pile AA, AAA e 9V

Codice **700000**

Modello **AP99A**

Caratteristiche tecniche

- Ingresso: 200-240V AC 50/60Hz 7W.
- Isolamento elettrico: doppio isolamento (Classe II).
- Modalità di carica: a corrente costante.
- Adatto per la ricarica di pile 1.2V Ni-Cd e Ni-MH.
- Consente di ricaricare 2 o 4 pile nei formati stilo (AA) e ministilo (AAA), oppure 1 o 2 batterie 9V (quadre).
- Tensione e corrente coppia alloggiamenti AA: 3V 210-245mA, 1.47VA.
- Tensione e corrente coppia alloggiamenti AAA: 3V 75-90mA, 0.54VA.
- Tensione e corrente alloggiamenti 9V: 9V 75-90mA, 0.396VA.
- Timer di autospegnimento: 13.5 ore.

Imballaggio

- Scatola da 1pz.
- Mater box da 48pz.
- Minimo ordinabile 1/6pz.



Formato	Capacità	Tempo di ricarica	Modalità di fine carica
AA	600-800mAh	3.5-4.5 ore	Rimozione manuale della batterie
	1000-1200mAh	4.5-5.5 ore	
	1300-1500mAh	6-7 ore	
	1600-1800mAh	7.5-8.5 ore	
	1800-2000mAh	8.5-9.5 ore	
	2100-2300mAh	10-11.5 ore	
	2500-2800mAh	13.5 ore	Timer
AAA	600-700mAh	7-8.5ore	Rimozione manuale della batterie
	750-850mAh	9-10.5 ore	
	900-1100mAh	13.5 ore	Timer
9V	150-250mAh	13.5 ore	Timer



8055323210515