

BA612P-HAC

Trasmettitore passivo per doppino
intrecciato SAFIRE

Ottimizzato per HDTV, HDCVI e AHD

1 canale video

Passivo, connettore da 2 pin

Distanza: 150 ~ 400 m

2 unità



Trasmettitore passivo SAFIRE di video per doppino intrecciato, 2 unità per trasmissione e ricezione, specifico per alta definizione analogica (HD).

Ottimizzato per la trasmissione del segnale video di 1 telecamera alta definizione analogica HDTV, HDCVI o AHD tramite doppino intrecciato. Dispone di connettore BNC maschio e terminale di inserzione del cavo a pressione, connettore a due pin.

La lunghezza massima tra l'estremità che si collega alla telecamera e l'estremità che si collega all'uscita video dipende dalla risoluzione del segnale e la tecnologia ad alta definizione utilizzata:

HDTV 720p - 250 m

HDTV 1080p - 250 m

HDTV 4Mp (2560*1440) - 150 m

HDCVI 720p - 400 m

HDCVI 1080p - 250 m

HDCVI 4Mp (2560*1440) - 150 m

AHD 720p - 350 m

AHD 1080p - 200 m

Specificazioni

Marca	SAFIRE
Numero di canali	1 canale
Alimentazione	Non richiesto (passivo)
Ingresso / Uscita video	BNC (maschio)
Distanza di trasmissione	HDTVI 250/250/150 m (720p/1080p/4 Mp), HDCVI 400/250/150 m (720p/1080p/4 Mp) AHD 350/200 m (720p/1080p)
Connettore twisted pair	Connettore a due pin
Crosstalk	60 dB
Impedenza di ingresso	75 Ohm
Impedenza d'uscita	100 Ohm
Categoria di cavo	UTP categoria 5/5E/6