

# MIXER AMPLI 100V 120W 4 INGRESSIa 3 anni

MIXER AMPLI 100V 120W 4  
INGRESSI Garanzia 3 anni

Reference: PA-900



## MIXER AMPLI 100V 120W 4 INGRESSI Garanzia 3 anni

Amplificatore mixer PA mono

- 1 x 120 W
- funzionamento silenzioso grazie al raffreddamento senza ventilatore
- 4 ingressi bilanciati Mic/Line
- Mic 1 con priorità e auto-talkover
- contatto supplementare per microfono da tavolo con morsetto a vite
- 1 ingresso Aux
- uscite per altoparlanti mediante morsetti
- uscita Line
- possibilità di inserimento p. es. di unità per effetti, equalizzatori, controller feedback
- regolatori di livello delle uscite e degli ingressi
- regolazione toni a 2 frequenze per l'uscita
- alimentazione phantom 21 V per ogni ingresso microfono, commutabile singolarmente
- funzionamento a rete o di emergenza a 24 V
- angoli di montaggio staccabili

### Specifiche:

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| senza ventilatore                     | 1     |
| Potenza musicale totale ( $P_{MAX}$ ) | 160 W |
| Potenza nominale                      | 120 W |
| Potenza efficace con 4 O              | 120 W |
| Potenza efficace con 100 V            | 120 W |
| Impedenza di uscita                   | 4 O   |
| Canali                                | 5     |
| Ingressi                              |       |

14

|  |  |
|--|--|
| Banda passante                             | 50-15000 Hz                              |
| Regolazione toni bassi                     | ± 10dB/100Hz                             |
| Regolazione toni alti                      | ± 10dB/10kHz                             |
| Rapporto S/R                               | > 80 dB                                  |
| Fattore di distorsione                     |  |
| Tensione di rete                           | ~ 230 V                                  |
| Frequenza di rete                          | 50 Hz                                    |
| Potenza assorbita durante il funzionamento | 300 VA                                   |
| Tensione alternativa d'esercizio           | DC 24 V                                  |
| Alimentazione alternativa                  | DC 9 A                                   |
| Temp. di esercizio ammessa                 | 0-40 °C                                  |
| Larghezza                                  | 482 mm                                   |
| Altezza                                    | 88 mm                                    |
| Profondità                                 | 275 mm                                   |
| Unità di altezza                           | 2  |
| Peso                                       | 9,9 kg                                   |
| Collegamenti                               | 4 x XLR (Mic/Line),<br>1 x RCA L/R (Aux) |