



Componenti / Interruttori / Pulsanti / Pulsanti Momentanei Antivandalo

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 2A@250Vac - 2 term. vite



CE IP66

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Pulsante antivandalo
 Serie: Antivandalo
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Colore: Metallo
 Materiale attuatore: Ottone nichelato
 Tipi contatti: SPST
 Portata: 2A@250Vac, 4A@125Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
 Tipo terminale: vite
 N. terminali: 2
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø19mm
 Note aggiuntive: antivandalo rientrato, waterproof
 Grado di protezione: IP66
 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C



Articolo Codice EAN

330-054



Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Sacchetto da 10 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.

Pulsante antivandalo ø16mm luminoso - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3 term. vite



CE IP65

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Pulsante antivandalo
 Serie: Antivandalo
 Forma dell'attuatore: In rilievo
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: si
 Tensione illuminazione: 24Vac/dc
 Colore: Metallo
 Materiale attuatore: Acciaio
 Tipi contatti: SPST
 Portata: 3A@36Vac/dc, 3A@12Vac/dc
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
 Tipo terminale: vite
 N. terminali: 3
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø16mm
 Grado di protezione: IP65
 Temperatura di lavoro: -20 / 55°C

Articolo Colore illuminazione Codice EAN

330-056-1

NEW! Rosso



330-056-3

NEW! Giallo



330-056-4

NEW! Verde



330-056-5

NEW! Blu





330-056-6

NEW! Bianco



Confezione: Sfuso da 1pz., Imballo: Scatola da 40 pezzi
 Prezzo per: unità
 Multiplo di vendita: 1pz.

Pulsante antivandalo ø19mm - 1P - SPST - OFF/(ON) - N.A. - 3A@250Vac - 2 term. vite



CE IP65

Caratteristiche Generali

Marca: Alpha Elettronica
 Attuatore: Pulsante antivandalo
 Serie: Antivandalo
 Forma dell'attuatore: Convesso
 Serigrafia: Nessuna
 Luminoso: no
 Colore: Metallo
 Materiale attuatore: Acciaio
 Tipi contatti: SPST
 Portata: 3A@250Vac
 N. poli: 1
 Stato dei contatti: OFF/(ON) - N.A.
 Tipo terminale: vite
 N. terminali: 2
 Montaggio: Pannello con dado
 Foro fissaggio: ø19mm
 Grado di protezione: IP65
 Temperatura di lavoro: -30 / 70°C

Articolo Codice EAN

330-055



Confezione: Sacchetto da 5pz., Imballo: Scatola da 25 sacchetti
 Prezzo per: 1pz. in sacchetto da 5pz.
 Multiplo di vendita: 5pz.